



AQUA PLUS

Unsere Kategorie 2

5 stufige Anlage mit Pumpe, Tank Spülventil und Wasserhahn

Das System bietet mit einer **Tagesleistung von 270 Liter** sowohl für den kleinen wie auch für den großen Haushalt eine optimale Lösung. Ein **12 Liter Vorratstank** aus hochwertigem Stahl bietet Ihnen jederzeit reinstes Osmosewasser. Das System ist mit einer **Abschaltautomatik** ausgestattet, diese sorgt für eine deutliche Abwasserersparnis im Vergleich zu anderen Systemen. Sobald sich der Vorratstank vollständig gefüllt hat, stoppt die Produktion automatisch. Erst wenn Sie Osmosewasser entnommen haben, startet die Produktion – bis der Vorratstank wieder voll ist. Das System verfügt über eine **integrierte booster Pumpe**. Wenn Ihr Wasserleitungsdruck unter 3 bar liegt, ersetzt die booster Pumpe den fehlenden Wasserleitungsdruck und gewährleistet eine gute Produktion des Osmosewassers. Das erste Filtergehäuse wurde transparent gehalten, damit Sie den Verschmutzungsgrad des Sedimentfilters feststellen können und somit einen rechtzeitigen Filterwechsel vornehmen können. Weiterhin ist das System mit einem **Spülventil** ausgestattet. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, die Filter und die Membrane zu spülen und somit die Funktionsdauer zu verlängern. **Eine Energetisierung kann zugeschaltet werden:** Valoma Vita zum einfachen Drauflegen: 549 €; UMH Kleingerät 345 € zum einfachen Einbau

Vorteile im Überblick:

- hohe Tagesleistung von 270 Liter; integrierte Abschaltautomatik: Wassereinsparung
- Spülventil für die Filter und für die Membrane
- transparentes Filtergehäuse
- hochwertige Steckverbindungen und Schlauchleitungen
- verchromter Wasserhahn mit Keramikdichtung

- 1. Stufe:** Sedimentfilter 5 Micron entfernt grobe Partikel wie Sand, Rost, Kalk etc.
- 2. Stufe:** Aktivkohlefilter 5 Micron entfernt Schweb- und Geschmacksstoffe
- 3. Stufe:** Aktivkohleblockfilter 5 Micron entfernt Chlor und organische Verunreinigungen
- 4. Stufe:** Membrane 75GPD entfernt alle Schad- und Geschmacksstoffe wie z.B. Bakterien, Hormone, Arzneimittelrückstände, Pestizide, Herbizide, Uran, Blei, Arsen, etc.
- 5. Stufe:** Aktivkohlenachfilter filtert das im Vorratstank gespeicherte Wasser und sorgt für angenehmen Geschmack

Technische Daten:

- Maße in cm: 36 x 18 x 45 (LxBxH); komplettes Montagematerial
- Maße **12 l Vorratstank aus Stahl:** 26 x 26 x 36 (LxBxH / Angabe in cm)
- leistungsstarke booster Pumpe 220V/50Hz / 24VDC
- **Verhältnis Osmosewasser zu Abwasser: 1 zu 4**
- erforderlicher Wasserleitungsdruck: 1 bar
- empfohlener Filterwechsel: alle 12 Monate
- empfohlener Membranwechsel: alle 36 Monate

Unser K2 Vorzugs-Preis: 369,00 Euro

Sie erhalten bei Kauf im Geschäft 1 Packung Wassersteine nach Wahl oder 1 Wasserflasche ISiBe ohne Weichmacher gratis!

Der Wasserladen in Köln

Berrenrather Str. 183 • 50937 Köln • T: 789 69 183
Die – Frei: 14-18.30 Uhr • Sa: 11 – 15 Uhr

www.wasserladenkoeln.de