



ECO CLASSIC

Neuste Technik, einfache Bedienung und gute Qualität.

Redoxwert bis – 420 mv; Oberfläche 3 Kammern: 450 cm²

Preis: 678 Euro*

Der **Eco Classic** gehört zu einer neuen Generation von Wasserionisierern und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und durch eine geringere Größe gegenüber herkömmlichen Wasserionisierern aus. Das Display ist groß und klar ablesbar und wechselt auch die Farbe je nach vorangestelltem pH-Wert für bessere Übersichtlichkeit und Kontrolle.

Seine beiden platinbeschichteten Titanelektroden sorgen für eine gleichmäßige Ionisierung. Der pH-Wert lässt sich zudem über Einstelltasten feinjustieren.

Der Eco Classic beginnt alle 12 Stunden eine automatische Reinigung (falls im Betrieb), und falls mal eine Sonderreinigung notwendig wird, halten wir für Sie spezielle Reinigungskartuschen bereit.

Der Eco Classic ist außerdem Strom sparend. Nach einer Minute Leerlauf schaltet er sich automatisch in den Energiesparmodus (Stand by) und wird durch Aufdrehen des Wasserhahnes wieder aktiviert.

Besonderheiten:

4 Stärken basisches, 2 Stärken saures und eine Stärke gefiltertes Wasser einstellbar*;
pH-Wert über Tipptasten manuell justierbar

2 platinbeschichtete Titan-Flachbettelektroden mit über 450 cm² Gesamtfläche

Computergesteuert für gleichbleibende Ionisierungsqualität; großes digitales, 6-farbiges, animiertes Funktionsdisplay
Silberbedampfter 1 Mikron Aktivkohlefilter für 10.000 Liter Wasser; 0,1 Micron Aktivkohle-Filter optional erhältlich
Reinigungskartusche (optional) zur Innendesinfizierung

automatische Reinigung im 12 Stunden Intervall; leichter Filterwechsel in 2 Minuten; mit Filter-Echtzeitanzeige!

Durchflusskontrolle mit akustischer Warnung; Überhitzungsschutz

Für längeren Dauerbetrieb bis 1 Std. geeignet; einfacher Anschluss an Wasserhahn

Mitgeliefertes Zubehör

Wandaufhängung; Aktivkohlevorfilter (bereits eingebaut); Komplettes Installationszubehör für Standard-Wasserhahn
Umlenkventil; pH-Testflüssigkeit; Bedienungsanleitung in deutsch

Technische Daten:

Eingangsspannung: AC 220 V, 50 Hz; Leistungsverbrauch: max. 4A (120W)

Gewicht: ca. 3,5 kg; Maße (h x b x t): 350 x 300 x 150 mm

Wassertemperatur: 5 - 30° Celsius

Elektrolyse-Methode: Automatisch

Stärke der Elektrolyse* 6 Einstellungen: in 4 Stufen basisch ca. pH 8,5* bis pH 10*; sauer; ca. pH 4,0 und 5,5*

Wasserdurchfluss: ca. 2,2 Liter/min.; Reinigungssystem: Automatisch und manuell

Elektrodenmaterial: Platinbeschichtete Titanelektroden

Filtertausch: Leichter Wechsel durch Schnappverschluss; Filterhaltbarkeit: Nach DIN: 6 Monate /10.000 Liter

Filteraustausch-Anzeige: Im LCD-Display

Filterzusammensetzung (Standard): 3-stufiger Spezialfilter mit silberbedampfter Aktivkohle

Temperaturkontrolle: Automatische Abschaltung/Überhitzungsschutz

Verbindung zu Wasserleitung: Mit Umlenkventil an den Wasserhahn

* der erreichbare pH-Wert ist abhängig von der Zusammensetzung (Mineralisation) des Leitungswassers

Der Wasserladen in Köln
Berrenrather Str. 183 • Telefon 789 69 183
www.der-wasserladen-in-koeln.de