



ECO EXTRA

Neuste Technik, einfache Bedienung und gute Qualität

Redoxwert bis – 570 mV; 2 Titan-Elektroden mit 4 Kammern: 650 cm²

Preis: 848 Euro

Der **ECO EXTRA** gehört zu einer neuen Generation von Wasser-Ionisierern und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und durch eine um ein Drittel geringere Größe gegenüber herkömmlichen Wasser-Ionisierern aus.

Das Display ist groß und klar ablesbar und wechselt die Farbe je nach vorangestelltem pH-Wert für bessere Übersichtlichkeit und Kontrolle.

Seine 2 platinbeschichteten Titan-Elektroden mit über 650 cm² Oberfläche sorgen für eine gleichmäßige Ionisierung über Jahre hinaus. Der pH-Wert lässt sich zudem über Einstelltasten feinjustieren.

Das besondere ist neben der großen Membran-Elektrolysezelle, die noch schmackhafteres Wasser produziert, die Redox-Anzeige, bei der Sie immer die Ionisierungsstärke und antioxidative Kraft des Wassers verfolgen können.

Eine Durchflußanzeige im Display zeigt Ihnen genau, wieviel Wasser durch den Ionisierer fließt.

Der Eco Extra beginnt alle 12 Stunden eine automatische Reinigung (falls im Betrieb), und falls mal eine Sonderreinigung notwendig wird, halten wir für Sie spezielle Reinigungskartuschen bereit.

Der Eco Extra ist außerdem Strom sparend. Nach einer Minute Leerlauf schaltet er sich automatisch in den Energiesparmodus (Stand by) und wird durch Aufdrehen des Wasserhahnes wieder aktiviert.

Besonderheiten:

2 platinbeschichtete Titan-Flachbettelektroden mit 650 cm² Gesamtfläche

computergesteuert für gleichbleibende Ionisierungsqualität; großes digitales, 7-farbiges, animiertes Funktionsdisplay
großer silberbedampfter 1 Mikron Aktivkohlefilter für 12.000 Liter Wasser

Reinigungskartusche (optional) zur Innendesinfizierung;

automatische Reinigung im 12 Stunden Intervall; mit Filter-Echtzeitanzeige, leichter Filterwechsel in 2 Minuten;

Überhitzungsschutz – Automatische Abschaltung - Durchflusskontrolle mit akustischer Warnung

für längeren Dauerbetrieb bis 1 Std. geeignet - einfacher Anschluss an Wasserhahn mit Umlenkventil

Mitgeliefertes Zubehör

Wandaufhängung ; Komplettes Installationszubehör für Standard-Wasserhahn

1 Micron Aktivkohlefilter (bereits eingebaut); pH-Testflüssigkeit; Bedienungsanleitung in deutsch

Technische Daten:

Eingangsspannung: AC 220 V, 50 Hz - Leistungsverbrauch: max. 4A (150W)

Gewicht: ca. 3,5 kg; Maße (h x b x t): 350 x 300 x 150 mm

Wassertemperatur: 5 - 30° Celsius - Elektrolyse-Methode: Automatisch - Wasserdurchfluss: ca. 2,2 Liter/min.

Stärke der Elektrolyse - erreichbarer pH-Wert ist abhängig von der Mineralisation des Leitungswassers

7 Einstellungen: 4 Stufen basisch: ca. pH 8.5 bis pH 10.2; neutral und 2 Stufen sauer: ca. pH 5,0 und 3,5

Reinigungssystem: automatisch und manuell; Elektrodenmaterial: platinbeschichtete Titanelektroden

Filtertausch: leichter Wechsel durch Schnappverschluss

Filterhaltbarkeit: nach DIN: 6 Monate /12.000 Liter - Filteraustausch-Anzeige: Im LCD-Display

Filterzusammensetzung (Standard): 5-stufiger Spezialfilter mit silberbedampfter Aktivkohle

SMTP –Schutz zur Reduzierung des Magnetfeldes

Wasserladen Köln
Brüsseler Str. 71 • Telefon 789 69 183
www.wasserladenkoeln.de